

Guia: Como enviar e-mails pela API HTTP do Sender25

Objetivo

Enviar e-mails via API HTTP REST do Sender25, sem precisar de configuração SMTP na aplicação.

Escopo e Público

- **Aplica-se a:** Integração de sistemas via API REST
 - **Não cobre:** Envio via SMTP ou configuração de domínio e credenciais
 - **Público-alvo:** Desenvolvedores que integram o Sender25 via API HTTP
-

Pré-requisitos

- Acesso ao painel do Sender25
 - Credencial do tipo **API** criada no servidor de envio
 - Domínio de envio configurado e verificado
-

Passos (sequência)

Passo 1 — Crie uma credencial do tipo API

No painel do Sender25, acesse **Credentials** no seu servidor de envio e crie uma credencial com o tipo **API**. Copie a chave gerada (sempre visível na listagem).

Passo 2 — Monte a requisição HTTP

Envie um `POST` para o endpoint de envio de mensagens:

```
POST https://<endereco-do-sender25>/api/v1/send/message
```

Cabeçalhos obrigatórios:

```
Content-Type: application/json
X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_DE_API
```

Passo 3 — Envie o corpo da requisição

Exemplo de corpo JSON:

```
{
  "to": [{"address": "destinatario@exemplo.com", "name": "Nome"}],
  "from": "noreply@seudominio.com.br",
  "subject": "Confirmação de cadastro",
  "plain_body": "Olá! Seu cadastro foi confirmado.",
  "html_body": "<p>Olá! Seu cadastro foi <strong>confirmado</strong>.</p>"
}
```

Passo 4 — Interprete a resposta

A API sempre retorna HTTP `200`. O sucesso ou erro é indicado pelo campo `status` no JSON:

Resposta de sucesso:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message_id": "abc123...",
    "messages": {
      "destinatario@exemplo.com": { "id": 1, "token": "xyz..." }
    }
  }
}
```

Resposta de erro:

```
{
  "status": "error",
  "data": { "code": "UnauthenticatedFromAddress", "message": "..." }
}
```

Use o `message_id` para localizar a mensagem no painel do Sender25 e acompanhar o status de entrega.

Problemas comuns

status: "error" com code "AccessDenied"

A chave no header `X-Server-API-Key` está ausente ou incorreta. Verifique a chave na listagem de credenciais do tipo `API`.

status: "error" com code "UnauthenticatedFromAddress"

O endereço no campo `from` não pertence a um domínio verificado neste servidor. Verifique os domínios configurados.

Mensagem aceita mas não entregue

A API confirma o recebimento, não a entrega. Verifique o log de entregas no painel do Sender25 usando o `message_id` retornado.

Observações importantes

⚠ Nunca exponha a chave de API em código client-side (JavaScript no navegador). Use sempre a API a partir do backend da sua aplicação.

ⓘ A API aceita GET, POST, PUT e PATCH — embora POST seja o mais comum.

Controle de Mudanças

Informações de controle de versão

- **Última revisão** 04-06-2026
- **Próxima revisão** 04-12-2026
- **Autor** Sender25
- **Versão** 1.1

Revision #3

Created 2026-06-04 14:15:52 UTC by Raphael Ichiro

Updated 2026-06-04 14:37:11 UTC by Raphael Ichiro