

Autenticação do Servidor (Server Authenticator)

Para utilizar a API do Sender25, é necessário autenticar suas requisições utilizando uma chave de API específica do servidor. Essa autenticação é feita por meio de headers HTTP padrão incluídos em cada requisição.

Headers de Autenticação

O seguinte header deve ser enviado em todas as requisições para autenticar seu servidor:

Header	Exemplo
X-Server-API-Key Token da API associado ao seu servidor.	f29a45f0d4e1744ebaee

Erros de Autenticação

Os erros abaixo podem ser retornados caso haja falhas na verificação da chave de autenticação.

Erro	Atributos
InvalidServerAPIKey A chave de API enviada no header <code>X-Server-API-Key</code> é inválida.	<ul style="list-style-type: none">token A chave de API consultada.
ServerSuspended O servidor de e-mail autenticado foi suspenso e não pode realizar operações.	

Autenticação com X-Server-API-Key

Todas as requisições à API devem conter o header `X-Server-API-Key`, conforme mostrado abaixo:

```
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI"
```

Substitua `SUA_CHAVE_AQUI` pela chave fornecida para seu servidor no painel do Sender25.

Revision #3

Created 2025-03-25 15:37:00 UTC by Gabriel Prado

Updated 2025-03-25 18:34:04 UTC by Gabriel Prado