

Enviar mensagem em formato RAW (RFC2822)

Este endpoint permite o envio de uma mensagem bruta no formato RFC2822, juntamente com os destinatários. É similar ao envio via SMTP tradicional.

URL

/api/v1/send/raw

Acesso

A requisição deve ser autenticada como um servidor, utilizando o header `X-Server-API-Key`. Caso contrário, será retornado um erro do tipo `AccessDenied`.

Nova Página Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Descrição
mail_from	String	null	Endereço que será registrado como remetente da mensagem.
rcpt_to	Array	null	Lista de endereços de e-mail para os quais a mensagem será enviada.
data	String	null	Mensagem completa no formato RFC2822, codificada em base64.

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Descrição
bounce	Boolean	null	(Opcional) Define se a mensagem enviada é uma notificação de erro (bounce).

Erros

Erro	Atributos
UnauthenticatedFromAddress O endereço "From" não está autorizado para envio a partir deste servidor.	

Dados da Resposta

Esta ação retorna um objeto (Hash) contendo as informações resultantes do envio.

Exemplo: Envio de mensagem no formato RAW (RFC2822)

Este exemplo demonstra como enviar uma mensagem no formato RFC2822 base64 com o endpoint `/api/v1/send/raw`.

```
curl -X POST https://app.sender25.com/api/v1/send/raw \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \  
-d '{  
  "mail_from": "remetente@seudominio.com",  
  "rcpt_to": ["destinatario@exemplo.com"],  
  "data": "Q29udGVudG8gZW0gYmFzZTY0IGRlIHVtYSBtZW5zYWdlIFJGQzI4MjIuLi4=",  
  "bounce": false  
'
```

Revision #5

Created 2025-03-25 15:31:14 UTC by Gabriel Prado

Updated 2025-10-08 20:46:12 UTC by Gabriel Prado