

Enviar mensagem em formato RAW (RFC2822)

Este endpoint permite o envio de uma mensagem bruta no formato RFC2822, juntamente com os destinatários. É similar ao envio via SMTP tradicional.

URL

/api/v1/send/raw

Acesso

A requisição deve ser autenticada como um servidor, utilizando o header `X-Server-API-Key`. Caso contrário, será retornado um erro do tipo `AccessDenied`.

Nova PáginaParâmetros

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Descrição
mail_from	String	null	Endereço que será registrado como remetente da mensagem.
rcpt_to	Array	null	Lista de endereços de e-mail para os quais a mensagem será enviada.

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Descrição
data	String	null	Mensagem completa no formato RFC2822, codificada em base64.
bounce	Boolean	null	(Opcional) Define se a mensagem enviada é uma notificação de erro (bounce).

Erros

Erro	Atributos
UnauthenticatedFromAddress O endereço "From" não está autorizado para envio a partir deste servidor.	

Dados da Resposta

Esta ação retorna um objeto (Hash) contendo as informações resultantes do envio.

Exemplo: Envio de mensagem no formato RAW (RFC2822)

Este exemplo demonstra como enviar uma mensagem no formato RFC2822 base64 com o endpoint `/api/v1/send/raw`.

```
curl -X POST https://br-app.sender25.com/api/v1/send/raw \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \
-d '{
  "mail_from": "remetente@seudominio.com",
```

```
"rcpt_to": ["destinatario@exemplo.com"],  
"data": "Q29udGVudG8gZW0gYmFzZTY0IGRIIHVtYSBtZW5zYWdlIFJGQzI4MjluLi4=",  
"bounce": false  
}'
```

Revision #4

Created 25 March 2025 15:31:14 by Gabriel Prado

Updated 25 March 2025 18:32:02 by Gabriel Prado