

# Enviar mensagem em formato RAW (RFC2822)

Este endpoint permite o envio de uma mensagem bruta no formato RFC2822, juntamente com os destinatários. É similar ao envio via SMTP tradicional.

## URL

/api/v1/send/raw

## Acesso

A requisição deve ser autenticada como um servidor, utilizando o header `X-Server-API-Key`. Caso contrário, será retornado um erro do tipo `AccessDenied`.

## Nova PáginaParâmetros

| Parâmetro | Tipo   | Valor Padrão | Descrição   |
|-----------|--------|--------------|---|
| mail_from | String | null         | Endereço que será registrado como remetente da mensagem.            |
| rcpt_to   | Array  | null         | Lista de endereços de e-mail para os quais a mensagem será enviada. |

| Parâmetro | Tipo    | Valor Padrão | Descrição   |
|-----------|---------|--------------|---|
| data      | String  | null         | Mensagem completa no formato RFC2822, codificada em base64.                 |
| bounce    | Boolean | null         | (Opcional) Define se a mensagem enviada é uma notificação de erro (bounce). |

## Erros

| Erro  | Atributos |
|---|-----------|
| UnauthenticatedFromAddress<br>O endereço "From" não está autorizado para envio a partir deste servidor. |           |

## Dados da Resposta

Esta ação retorna um objeto (Hash) contendo as informações resultantes do envio.

## Exemplo: Envio de mensagem no formato RAW (RFC2822)

Este exemplo demonstra como enviar uma mensagem no formato RFC2822 base64 com o endpoint `/api/v1/send/raw`.

```
curl -X POST https://br-app.sender25.com/api/v1/send/raw \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \
-d '{
  "mail_from": "remetente@seudominio.com",
```

```
"rcpt_to": ["destinatario@exemplo.com"],  
"data": "Q29udGVudG8gZW0gYmFzZTY0IGRIIHVtYSBtZW5zYWdlIFJGQzI4MjluLi4=",  
"bounce": false  
'}
```

---

Revision #4

Created 25 March 2025 15:31:14 by Gabriel Prado

Updated 25 March 2025 18:32:02 by Gabriel Prado