

# Enviar uma mensagem

Esta ação permite o envio de uma nova mensagem, bastando fornecer os parâmetros adequados.

## URL

/api/v1/send/message

## Acesso

É necessário autenticar-se como um servidor utilizando o header `X-Server-API-Key`. Se não for autorizado, será retornado um erro do tipo `AccessDenied`.

## Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Descrição
to	Array	null	Endereços de e-mail dos destinatários (máximo de 50).
cc	Array	null	Endereços de e-mail de cópia (máximo de 50).
bcc	Array	null	Endereços de e-mail em cópia oculta (máximo de 50).
from	String	null	Endereço de e-mail para o cabeçalho "From".
sender	String	null	Endereço de e-mail para o cabeçalho "Sender".

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Descrição
subject	String	null	Assunto do e-mail.
tag	String	null	Tag identificadora do e-mail.
reply_to	String	null	Endereço de resposta (Reply-To).
plain_body	String	null	Corpo do e-mail em texto puro.
html_body	String	null	Corpo do e-mail em HTML.
attachments	Array	null	Lista de anexos a serem enviados com o e-mail.
headers	Hash	null	Hash de cabeçalhos adicionais personalizados.
bounce	Boolean	null	Indica se a mensagem é uma notificação de erro (bounce).

## Erros

Erro	Atributos
<b>ValidationError</b> Os dados fornecidos não foram suficientes para envio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>errors Hash com detalhes dos campos inválidos.</li> </ul>
<b>NoRecipients</b> Nenhum destinatário foi definido para a mensagem.	
<b>NoContent</b> O conteúdo da mensagem está ausente.	

Erro	Atributos
TooManyToAddresses	Limite máximo de destinatários "To" atingido (máx. 50).
TooManyCCAddresses	Limite máximo de endereços "CC" atingido (máx. 50).
TooManyBCCAddresses	Limite máximo de endereços "BCC" atingido (máx. 50).
FromAddressMissing	O endereço "From" é obrigatório e está ausente.
UnauthenticatedFromAddress	O endereço "From" não está autorizado neste servidor.
AttachmentMissingName	Um dos anexos está sem nome definido.
AttachmentMissingData	Um dos anexos está sem dados definidos.

## Dados da Resposta

Esta ação retorna um Hash com os dados da mensagem enviada.

## Exemplo: Envio de mensagem padrão (JSON)

Este exemplo mostra como enviar uma mensagem utilizando corpo em texto simples e HTML, com o endpoint `/api/v1/send/message`.

```
curl -X POST https://br-app.sender25.com/api/v1/send/message \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \  
-d '{  
  "to": ["destinatario@exemplo.com"],  
  "from": "remetente@seudominio.com",  
  "subject": "Assunto do e-mail",
```

```
"plain_body": "Texto simples do corpo",  
"html_body": "HTML do corpo"  
}'
```

---

Revision #2

Created 25 March 2025 15:28:39 by Gabriel Prado

Updated 25 March 2025 18:31:04 by Gabriel Prado