

# Retornar detalhes da mensagem

Este endpoint retorna todos os detalhes disponíveis sobre uma mensagem específica.

## URL

/api/v1/messages/message

## Acesso

Deve ser autenticado como servidor utilizando o header `X-Server-API-Key`. Caso não seja autorizado, será retornado um erro do tipo `AccessDenied`.

## Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Obrigatório
id O ID numérico da mensagem	Integer	null	Sim*
msgid O Message-ID (RFC 822) da mensagem, com ou sem colchetes angulares	String	null	Sim*

\* Você deve fornecer **OU** `id` **OU** `msgid`. Se ambos forem fornecidos, `id` terá prioridade.

## Erros

Erro	Atributos
------	-----------

MessageNotFound

Nenhuma mensagem encontrada com o ID ou Message-ID fornecido

- id  
O ID da mensagem buscada (quando busca por id)
- msgid  
O Message-ID da mensagem buscada (quando busca por msgid)

## Dados da Resposta

Esta ação retorna uma estrutura de mensagem, contendo os dados básicos. Por padrão, não são retornadas expansões. Para obter dados adicionais, envie o parâmetro `_expansions` com os nomes das expansões desejadas ou `true` para todas.

## Message Structure

### Atributos Básicos

Atributo	Tipo	Exemplo
id		
token		

### Expansões Disponíveis

Expansões são estruturas aninhadas de outros objetos relacionados à mensagem. Por padrão, nenhuma expansão é retornada, mas você pode usar o parâmetro `_expansions` para incluí-las.

Expansão	Tipo	Descrição
status		
details		
inspection		
plain_body		

Expansão	Tipo	Descrição
html_body		
attachments		
headers		
raw_message		

## Exemplo: Buscar detalhes de uma mensagem com expansões

Este exemplo mostra como solicitar dados adicionais da mensagem utilizando o parâmetro `_expansions`. Você pode passar uma lista com os campos desejados ou `true` para expandir tudo.

### Por ID numérico

```
curl -X POST https://app.sender25.com/api/v1/messages/message \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \  
-d '{  
  "id": 12345,  
  "_expansions": ["status", "plain_body", "html_body", "attachments", "headers"]  
}'
```

### Por Message-ID

```
curl -X POST https://app.sender25.com/api/v1/messages/message \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \  
-d '{  
  "msgid": "uuid-da-mensagem@dominio.com",  
  "_expansions": ["status", "plain_body", "html_body"]  
}'
```

Se quiser retornar todas as expansões disponíveis, utilize `"_expansions": true`:

```
curl -X POST https://app.sender25.com/api/v1/messages/message \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \  
-d '{  
  "msgid": "uuid-da-mensagem@dominio.com",  
  "_expansions": true  
'
```

---

Revision #9

Created 2025-03-25 15:02:40 UTC by Gabriel Prado

Updated 2025-10-09 12:15:29 UTC by Gabriel Prado