

Retornar entregas de uma mensagem

Este endpoint retorna um array contendo todas as tentativas de entrega realizadas para uma mensagem específica.

URL

/api/v1/messages/deliveries

Acesso

Deve ser autenticado como servidor utilizando o header `X-Server-API-Key`. Se não for autorizado, será retornado um erro do tipo `AccessDenied`.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Obrigatório
id O ID numérico da mensagem	Integer	null	Sim*
msgid O Message-ID (RFC 822) da mensagem, com ou sem colchetes angulares	String	null	Sim*

* Você deve fornecer **OU** `id` **OU** `msgid`. Se ambos forem fornecidos, `id` terá prioridade.

Erros

Erro	Atributos
------	-----------

MessageNotFound

Nenhuma mensagem encontrada com o ID ou Message-ID fornecido

- id
O ID da mensagem buscada (quando busca por id)
- msgid
O Message-ID da mensagem buscada (quando busca por msgid)

Dados da Resposta

Esta ação retorna uma estrutura de entrega (**Delivery Structure**) contendo os atributos básicos e estendidos relacionados às tentativas de entrega da mensagem.

Delivery Structure

Atributos Básicos

Atributo	Tipo	Exemplo
id		
status		
details		
output		
sent_with_ssl		
log_id		
time		
timestamp		

Exemplo: Listar entregas de uma mensagem

Esse exemplo mostra como consultar as tentativas de entrega associadas a uma mensagem específica.

Por ID numérico

```
curl -X POST https://app.sender25.com/api/v1/messages/deliveries \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \  
-d '{  
  "id": 12345  
'
```

Por Message-ID

```
curl -X POST https://app.sender25.com/api/v1/messages/deliveries \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \  
-d '{  
  "msgid": "uuid-da-mensagem@dominio.com"  
'
```

Revision #4

Created 2025-03-25 15:21:29 UTC by Gabriel Prado

Updated 2025-10-09 12:17:27 UTC by Gabriel Prado