

Retornar entregas de uma mensagem

Este endpoint retorna um array contendo todas as tentativas de entrega realizadas para uma mensagem específica.

URL

/api/v1/messages/deliveries

Acesso

Deve ser autenticado como servidor utilizando o header `X-Server-API-Key`. Se não for autorizado, será retornado um erro do tipo `AccessDenied`.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Valor Padrão	Obrigatório
id O ID da mensagem	Integer	null	Sim

Erros

Erro	Atributos
MessageNotFound Nenhuma mensagem encontrada com o ID fornecido	<ul style="list-style-type: none">id O ID da mensagem buscada

Dados da Resposta

Esta ação retorna uma estrutura de entrega (**Delivery Structure**) contendo os atributos básicos e estendidos relacionados às tentativas de entrega da mensagem.

Delivery Structure

Atributos Básicos

Atributo	Tipo	Exemplo
id		
status		
details		
output		
sent_with_ssl		
log_id		
time		
timestamp		

Exemplo: Listar entregas de uma mensagem

Esse exemplo mostra como consultar as tentativas de entrega associadas a uma mensagem específica.

```
curl -X POST https://br-app.sender25.com/api/v1/messages/deliveries \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -H "X-Server-API-Key: SUA_CHAVE_AQUI" \  
  -d {}
```

```
-d '{  
  "id": 12345  
'
```

Revision #2

Created 25 March 2025 15:21:29 by Gabriel Prado

Updated 25 March 2025 18:33:35 by Gabriel Prado